



Caractéristiques Philips Panneau LED FlexBlend SP342P 42,5W 4500lm - 940 Blanc Froid | 150x20cm - UGR <19 - Dali Dimmable - Meilleur rendu des couleurs

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| Réf. | 238837 |
| EAN | 8719514103757 |
| EOC FR | 103757 |
| Marque | Philips |
| Nom du fabricant | SP342P 45S/940 PSD MLO SMT L150 BK |
| Garantie Totale | 5 ans |
| Étiquette énergétique | E |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Oui, dimmable Dali |
| Lumen per watt | 106 |
| Code Couleur | 940 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Indice de Protection | IP20 |

| | |
|------------------------|------------------|
| Protection Impacts | IK02 |
| Connexion du Luminaire | Borne, 5 broches |
| Driver Inclus | Oui |
| Facteur de puissance | >0.90 |

Informations de l'appareil

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Montage | Suspendu |
| UGR | < 19 |
| Couverture Optique | PC (Polycarbonate) |
| Température de Fonctionnement | -10 to +40 |
| Eclairage de Secours | Non |
| Couleur du Luminaire | Noir |
| Logement | Acier |
| Couleur du boîtier | Noir |

Dimensions

| | |
|---------------------------|----------|
| Dimensions du Panneau LED | 150x20cm |
| Longueur (mm) | 1470 |
| Largeur (mm) | 200 |
| Hauteur (mm) | 73 |

Informations du capteur

| | |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|