



Specificaties Philips LED Paneel  
Ledinaire RC065B 28W 3400lm -  
830-835-840 CCT | 120x30cm - UGR  
<19

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |  |
|------------------|--|
| Artikelnummer    | 249525                                   |
| EAN              | 8720169516984                            |
| Merk             | Philips                                  |
| Fabrikantnaam    | RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC |
| Garantie         | 3 jaar                                   |
| Levensduur (uur) | 50000                                    |

## Technische Informatie

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Technologie              | LED Geïntegreerd                            |
| Netspanning (Volt)       | 220-240                                     |
| Dimbaar                  | Nee, niet dimbaar                           |
| Lumen per watt           | 121.4                                       |
| Kleurcode                | 835 Warm Wit, 830 Warm Wit, 840 Koel Wit    |
| Lichtkleur (Kelvin)      | 3500 Warm Wit, 3000 Warm Wit, 4000 Koel Wit |
| Kleurweergave (Ra)       | 80-89 - Goede kleurweergave                 |
| Lichtkleur               | Wit   |
| Kleurinstelling          | CCT   |
| IP-Waarde                | IP40/IP20                                   |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule                           |
| Armatuur Aansluiting     | PI [Push-in connector 2-polig]              |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Afwerking Reflector | Acrylate |
|---------------------|----------|

|             |       |
|-------------|-------|
| Powerfactor | >0.90 |
|-------------|-------|

## Armatuur Informatie

---

|         |        |
|---------|--------|
| Montage | Inbouw |
|---------|--------|

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren |
|-------------------------|----------------------|

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Optische Afdekking | Acrylate |
|--------------------|----------|

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -10 to +35 |
|---------------------|------------|

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Noodverlichting | Nee |
|-----------------|-----|

|                |     |
|----------------|-----|
| Kleur Armatuur | Wit |
|----------------|-----|

|           |       |
|-----------|-------|
| Behuizing | Steel |
|-----------|-------|

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Kleur behuizing | Wit |
|-----------------|-----|

## Afmetingen

---

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Afmetingen LED Paneel | 120x30cm |
|-----------------------|----------|

|             |      |
|-------------|------|
| Lengte (mm) | 1195 |
|-------------|------|

|              |     |
|--------------|-----|
| Breedte (mm) | 295 |
|--------------|-----|

|             |    |
|-------------|----|
| Hoogte (mm) | 35 |
|-------------|----|

## Sensor Informatie

---

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|