



Specificaties Philips LED Floodlight  
Coreline BVP130 Grijs 209W 30000lm  
52x102D - 740 Koel Wit | IP66 -  
Symmetrisch

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Artikelnummer    | 248785                     |
| EAN              | 8720169558984              |
| Merk             | Philips                    |
| Fabrikantnaam    | BVP130 LED300-4S/740 OFA52 |
| Garantie         | 5 jaar                     |
| Energielabel     | D                          |
| Levensduur (uur) | 50000                      |

## Technische Informatie

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Technologie           | LED Geïntegreerd  |
| Netspanning (Volt)    | 220-240           |
| Dimbaar               | Nee, niet dimbaar |
| Lumen per watt        | 139               |
| Gradenbundel (graden) | 52x102            |
| Kleurcode             | 740 Koel Wit      |
| Lichtkleur (Kelvin)   | 4000 Koel Wit     |
| Kleurweergave (Ra)    | 70-79             |
| Lichtkleur            | Wit               |
| Kleurinstelling       | Enkele kleur      |
| Kantelbaar            | Ja                |

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| UGR - Verblindingsgraad | < 25 - Voor hallen, trappen & liften |
|-------------------------|--------------------------------------|

|             |       |
|-------------|-------|
| Powerfactor | >0.90 |
|-------------|-------|

## Armatuur Informatie

---

|         |        |
|---------|--------|
| Montage | Opbouw |
|---------|--------|

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Armatuur Aansluiting | Aansluitunit, 3-polig |
|----------------------|-----------------------|

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Optische Afdekking | Glass |
|--------------------|-------|

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Lichtdistributie | Symmetrisch |
|------------------|-------------|

|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| IP-Waarde | IP66 - Volledig water- en stofdicht |
|-----------|-------------------------------------|

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK08 - 5 Joule |
|--------------------------|----------------|

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -40 to +45 |
|---------------------|------------|

|                |       |
|----------------|-------|
| Kleur Armatuur | Grijs |
|----------------|-------|

|           |           |
|-----------|-----------|
| Behuizing | Aluminium |
|-----------|-----------|

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Kleur behuizing | Grijs |
|-----------------|-------|

## Afmetingen

---

|             |     |
|-------------|-----|
| Lengte (mm) | 422 |
|-------------|-----|

|              |     |
|--------------|-----|
| Breedte (mm) | 341 |
|--------------|-----|

|             |    |
|-------------|----|
| Hoogte (mm) | 40 |
|-------------|----|

## Sensor Informatie

---

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|